

FICHA TÉCNICA

ESTUCO TRIO PLASTICO INTERIOR BLANCO



ESTUCO LISTO PARA ENLUCIR PAREDES DE GRAN PLASTICIDAD Y ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN

ESTUCO TRIO PLASTICO INTERIOR BLANCO, es un estuco listo base Yeso que se presenta como polvo fino modificado con polímeros que le confieren gran plasticidad y excelente dureza.


USOS

Como revestimiento para acabado sobre pañetes, concreto y láminas de fibrocemento, y superficies niveladas en general. Después de aplicado recibe fácilmente pintura.


VENTAJAS


- Estuco listo altamente manejable
- Fácil preparación, solo tiene que adicionarle agua
- Acabado uniforme y suave textura

Contáctanos y Síguenos por:

 mercadeo@yesosdelcaribe.com.co / servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co

 311 418 8937 - 310 730 9571- (035) 3853988 Ext: 108 -103

 Yesos del Caribe

 Yesos del Caribe

Nuestra Ubicación:



Planta de Producción:
Calle 3 No. 51-107
Sector Barranquillita, Barranquilla, Colombia.



Oficina administrativa:
Cra. 55 # 100 -51 Oficina 709
Edificio Bluegardens, Barranquilla - Colombia
(035) 3854007 - 310 377 5642

- Control de consumo en la obra
- Menos desperdicio por su fácil rehidratación
- Debido a su color ahorra consumo de pintura
- Una vez seco tiene alta dureza
- Si no consume la totalidad del producto cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño).

PREPARACION DE LA MEZCLA

En un recipiente limpio vierta tres partes de **ESTUCO TRIO PLASTICO INTERIOR BLANCO** con una parte de agua para obtener una consistencia adecuada para la aplicación. Mezcle bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

PRECAUCIONES

El tiempo de almacenamiento para **ESTUCO TRIO PLASTICO INTERIOR BLANCO** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

RECOMENDACIONES

Estuque con **ESTUCO TRIO PLASTICO INTERIOR** sobre pañetes o repellos que tengan 10 días mínimo, evitando la aparición de grietas.


Después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a polvo excesivo durante 36 horas.

Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido.

APLICACIÓN


Aplique una primera capa de **ESTUCO TRIO PLASTICO INTERIOR** en consistencia semifluida, para que sirva de imprimante de las demás capas.

Contáctanos y Síguenos por:

 mercadeo@yesosdelcaribe.com.co / servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co

 311 418 8937 - 310 730 9571- (035) 3853988 Ext: 108 -103

 Yesos del Caribe

 Yesos del Caribe

Nuestra Ubicación:



Planta de Producción:
Calle 3 No. 51-107
Sector Barranquillita, Barranquilla, Colombia.



Oficina administrativa:
Cra. 55 # 100 -51 Oficina 709
Edificio Bluegardens, Barranquilla - Colombia
(035) 3854007 - 310 377 5642