

FICHA TÉCNICA MAXIPAÑETE MANUAL



DESCRIPCIÓN

MAXI PAÑETE MANUAL 25KG Es un mortero listo para pañete que está compuesto por Sulfato de calcio, cargas, áridos y aditivos que le transfieren una mayor plasticidad, manejabilidad y tiempo extendido de fraguado, facilitando su aplicación. Por sus altas resistencias y propiedades mecánicas reemplaza al mortero tradicional de cemento.


USOS


Como revestimiento sobre Bloque, ladrillo, concreto, fibrocemento, a modo de pañete o revoque.

VENTAJAS


- Mayor plasticidad y facilidad de aplicación, secado uniforme.
- Mortero listo para pintar o darle el acabado final en 24 horas.
- Mayor aislamiento térmico y Blancura para ahorro de pintura,

Contáctanos y Síguenos por:

 mercadeo@yesosdelcaribe.com.co / servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co

 311 418 8937 - 310 730 9571- (035) 3853988 Ext: 108 -103

 Yesos del Caribe

 Yesos del Caribe

Nuestra Ubicación:



Planta de Producción:
Calle 3 No. 51-107
Sector Barranquillita, Barranquilla, Colombia.



Oficina administrativa:
Cra. 55 # 100 -51 Oficina 709
Edificio Bluegardens, Barranquilla - Colombia
(035) 3854007 - 310 377 5642

- Excelente resistencia y propiedades mecánicas.
- Mayor rendimiento de la mano de obra en la aplicación.
- Acabado semifino

FORMA DE EMPLEO

Preparación de la superficie: La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo y grasa, pintura, u otras sustancias que impidan la correcta adherencia. Deben tomarse los puntos de nivelación preferiblemente con regla Para optimizar el grosor de aplicación.

Preparación del producto: se mezcla en proporción 1 / 0.23 es decir por cada kilo de producto se agregan 230 ml de agua. Se añade el agua hasta obtener una consistencia de pasta apropiada para su aplicación.

RENDIMIENTO entre los 1.5 a 2.0 m² por bulto de 25 kilos a un grosor promedio de 9 mm.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	25 Kilos
COLOR	Crema
DENSIDAD	1.26g/cc
PROPIEDADES	Gran adherencia y resistencia
AGUA DE AMASADO	230 ml por kilo
TIEMPO TRABAJABILIDAD	30 Minutos

NORMAS DE SEGURIDAD


Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **MAXIPAÑETE MANUAL** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.


Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad

Contáctanos y Síguenos por:

 mercadeo@yesosdelcaribe.com.co / servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co

 311 418 8937 - 310 730 9571- (035) 3853988 Ext: 108 -103

 Yesos del Caribe

 Yesos del Caribe

Nuestra Ubicación:



Planta de Producción:
Calle 3 No. 51-107
Sector Barranquillita, Barranquilla, Colombia.



Oficina administrativa:
Cra. 55 # 100 -51 Oficina 709
Edificio Bluegardens, Barranquilla - Colombia
(035) 3854007 - 310 377 5642