

FICHA TÉCNICA

PEGATRÍO PORCELANATO

**EL ADHESIVO IDEAL PARA PORCELANATO DE GRAN
ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD**

*Para pisos y paredes en áreas
INTERIORES Y EXTERIORES
CONTIENE LATEX*




DESCRIPCIÓN

PEGA TRÍO PORCELANATO es un mortero listo elaborado a base de cemento de alta resistencia, arenas de grano selecto, minerales y aditivos especializados, que le dan sus propiedades adherentes y flexibles. Viene en colores blanco o gris.

USOS


Mortero con polímeros especializado para el pegue de porcelanato en interiores y Exteriores de pisos y paredes.

Contáctanos y Síguenos por:

 mercadeo@yesosdelcaribe.com.co / servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co

 311 418 8937 - 310 730 9571 - (035) 3853988 Ext: 108 -103

 Yesos del Caribe

 Yesos del Caribe

Nuestra Ubicación:



Planta de Producción:
Calle 3 No. 51-107
Sector Barranquillita, Barranquilla, Colombia.



Oficina administrativa:
Cra. 55 # 100 -51 Oficina 709
Edificio Bluegardens, Barranquilla - Colombia
(035) 3854007 - 310 377 5642

VENTAJAS

- ✓ Fácil preparación, solo tiene que adicionarle agua.
- ✓ Alta adherencia y flexibilidad para Formatos de baja absorción, como el porcelanato
- ✓ Permite corregir los errores de instalación, gracias a su excelente trabajabilidad y fluidez.
- ✓ No necesita saturar con agua el sustrato o base antes de su instalación.

FORMA DE EMPLEO

1. Preparación de la superficie

La superficie debe estar nivelada, compacta y libre de polvo, grasa y otras sustancias que impiden la total adherencia. La superficie debe estar húmeda evitando la saturación.

2. Preparación de la mezcla

En un recipiente adecuado, mezcle 5 volúmenes de **PEGA TRÍO PORCELANATO** con 2 volúmenes de agua, (5:2 Polvo: Agua) agitando hasta obtener una pasta uniforme libre de grumos. Deje reposar la mezcla aproximadamente 10 minutos y agite nuevamente antes de usar.

3. Aplicación

Extienda el mortero utilizando la parte lisa de la llana, posteriormente aplique una segunda capa utilizando la parte dentada con un ángulo de inclinación de 45°.


Instale el revestimiento mientras el adhesivo se encuentre húmedo y pegajoso. Presione las piezas contra la superficie utilizando un martillo de goma hasta conseguir una adherencia total.

Retire el exceso de **PEGA TRÍO PORCELANATO** de las ranuras y limpie los residuos de la superficie con una esponja húmeda. Transcurridas 24 horas después de la instalación emboquille con **BOQUILLA TRÍO LATEX**.

RENDIMIENTO


En superficies niveladas y siguiendo las instrucciones recomendaciones, el producto tiene un rendimiento aproximado de 6.5 - 7.5 Kg por m² de instalación.

Contáctanos y Síguenos por:

 mercadeo@yesosdelcaribe.com.co / servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co

 311 418 8937 - 310 730 9571 - (035) 3853988 Ext: 108 -103

 Yesos del Caribe

 Yesos del Caribe

Nuestra Ubicación:



Planta de Producción:
Calle 3 No. 51-107
Sector Barranquillita, Barranquilla, Colombia.



Oficina administrativa:
Cra. 55 # 100 -51 Oficina 709
Edificio Bluegardens, Barranquilla - Colombia
(035) 3854007 - 310 377 5642

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	25 Kilos
COLOR	Blanco y Gris
DENSIDAD	1.25g/cc
PROPIEDADES	Gran adherencia, alta flexibilidad y mayor resistencia
AGUA DE AMASADO	10 Litros por bolsa de 25 Kg.
TIEMPO ABIERTO	25 Minutos
TIEMPO DE CORRECCIÓN	15 Minutos
TRABAJABILIDAD	Excelente
EMBOQUILLADO	24 Horas
TRANSITABLE	12 Horas después de su instalación
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A 28 DIAS	1.7 MPa

NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.


ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **PEGA TRÍO PORCELANATO** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad. **CUMPLE NTC 6050.**

RECOMENDACIONES

Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido

Contáctanos y Síguenos por:

 mercadeo@yesosdelcaribe.com.co / servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co

 311 418 8937 - 310 730 9571- (035) 3853988 Ext: 108 -103

 Yesos del Caribe

 Yesos del Caribe

Nuestra Ubicación:



Planta de Producción:
Calle 3 No. 51-107
Sector Barranquillita, Barranquilla, Colombia.



Oficina administrativa:
Cra. 55 # 100 -51 Oficina 709
Edificio Bluegardens, Barranquilla - Colombia
(035) 3854007 - 310 377 5642