



ESTUCOTRÍO BLANCO LISTO PARA ENLUCIR PAREDES CON EXCELENTE ACABADO

Estuco para revestimiento sobre
pañetes o revoques, bloque a la vista y
superficies planas.
Uso en interiores



Productos de calidad:

www.yesosdelcaribe.com.co



ESTUCOTRÍO BLANCO

Uso en interiores

ESTUCOTRÍO BLANCO, a base de yeso fino de color Blanco, que al agregarle agua se obtiene una pasta manejable y lista para ser aplicada. Diseñado para el recubrimiento final en interiores y lograr alta resistencia y excelente acabado.



VENTAJAS

- Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua
- Estucado uniforme
- Alta dureza y calidad
- Control de consumo en la obra
- Menos desperdicio
- Ahorro de pintura gracias al color claro del estuco trió original
- No desperdicia la mezcla remanente en el balde
- No se fisura
- Gracias a su adherencia y plasticidad permite hacer acabados completamente planos con el uso de una boquilla o codal
- Tan fácil de aplicar como un estuco hecho en obra por expertos
- Se obtienen acabados de excelente calidad



USOS

Estucotrío Blanco Interior es fabricado con materiales de alta calidad para aplicarse sobre pañete o revoque, frisos, repellos, superficies lisas de concreto. Para lograr un excelente acabado.



MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar totalmente limpia. Si la superficie tiene pintura, retire la pintura y lave la superficie eliminando polvo e impurezas. Raye la superficie para aumentar la adherencia. La superficie debe estar lo más nivelada posible y libre de polvo. La superficie puede estar húmeda mas no saturada de agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En un recipiente limpio vierta el producto con agua en proporción necesaria para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

APLICACIÓN:

Se aplica con llana lisa como el estuco tradicional. Aplique 3 o 4 capas para obtener un excelente acabado.

**PRECAUCIONES**

Aplique ESTUCOTRÍO BLANCO sobre pañetes que mínimo tengan 8 días de elaborados. Evitar la aplicación sobre grietas u otros defectos (evitar hacer rellenos). No aplicar en zonas húmedas. Evite reemezclar con agua a la hora de la preparación luego del comienzo del fraguado, puede causar entizamiento y pérdida de manejabilidad. Una vez abierto el material debe consumirse totalmente el producto para evitar la formación de grumos y el material pierda las características normales.

**RENDIMIENTO**

Rendimiento de 0.8 a 1 Kg por m² dependiendo del estado de la superficie y las habilidades del aplicador

**CONSIDERACIONES AMBIENTALES**

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VOC (Teórico)
ESTUCO BLANCO	Polvo	0 g/L
(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda		

**RECOMENDACIONES**

Estuque con ESTUCOTRÍO BLANCO sobre pañetes o repellos que tengan 10 días mínimo, evitando la aparición de grietas.

Después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a polvo excesivo durante 36 horas.

Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Presentación	25 Kg
Color	Blanco
Aspecto	Polvo fino
Relación de la mezcla	1 Parte Estucotrío con 0.6 – 0.8 de agua
Agua de Amasado	Aprox 12 L por bolsa de 25 Kg.
Rendimiento	0.8 – 1 m ² /Kg
Vida en el recipiente	10 – 15 minutos



NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales usar (guantes, gafas y respiradores para polvos en la manipulación) en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para ESTUCOTRÍO BLANCO es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

Productos de calidad:

